

Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 - Produktbeteckning

Handelsnamn/beteckning Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

kemisk beteckning

Produkttyp

Blandning

UFI:

6E00-V04G-E009-CQ57

1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar - Aerosolfärger och beläggningar

1.3 - Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Screen products Ltd,
Lytchett House, 13 Freeland Park,
BH16 6FA Lytchett Matravers, Dorset United Kingdom
Telefon : 0044 7376 722 827
Webbplats www.dirtydown.co.uk
Screen products Ltd: info@screenproducts.co.uk

1.4 - Telefonnummer för nödsituationer

- Swedish Poisons Information Center
Giftinformationscentralen 171 76 Stockholm, Sweden
Emergency number: 112
giftinformation@gic.se Sweden

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 - Klassificering av ämnet eller blandningen

| | |
|-----------|----------------------|
| Aerosol 1 | Aerosol - Kategori 1 |
|-----------|----------------------|

2.2 - Märkningsuppgifter

Signalord : Fara

Faropiktogram



Faroangivelser

| | |
|------|---|
| H222 | Extremt brandfarlig aerosol. |
| H229 | Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. |

Skyddsangivelser

| | |
|------|---|
| P102 | Förvaras oåtkomligt för barn. |
| P210 | Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. |
| P211 | Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. |
| P251 | Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. |
| P261 | Undvik att inandas spray/ångor. |

Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

| | |
|-------------|---|
| P271 | Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. |
| P280 | Använd ögonskydd/ansiktsskydd/skyddskläder/skyddshandskar. |
| P410+P412 | Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. |
| P501 | behållaren/Innehållet lämnas till avfallshantering vid det godkända återvinningscentret i enlighet med lokala bestämmelser. |
| EUH -fraser | : ingen |

2.3 - Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning / Information om beståndsdelar

3.1 - Ämnen

Inte tillämplig

3.2 - Blandningar

| kemisk beteckning | No | % | Klass(er) | Specifikt koncentrationsgränsvärde |
|--------------------------|--|---------|-----------------------------------|------------------------------------|
| propane INCI: PROPANE | CAS-nr. : 74-98-6 INDEX-nr : 601-003-00-5 EG-nr : 200-827-9 | 30 - 60 | Flam. Gas 1A - H220 Press. Gas | Inte tillämplig |
| butane INCI: BUTANE | CAS-nr. : 106-97-8 INDEX-nr : 601-004-00-0 EG-nr : 203-448-7 | 20 - 50 | Flam. Gas 1A - H220 Press. Gas | Inte tillämplig |

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 - Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid inandning - Sörj för frisk luft.
- I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.

Vid hudkontakt - Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.

Efter ögonkontakt - Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15 minuter med ögonlocken öppna och kontakta ögonläkare.

Efter förtäring - I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.
- Framkalla INTE kräkning.

4.2 - De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptomen och effekterna -
Vid inandning - VerkningsAllergiska reaktioner

Symptomen och effekterna -
Vid hudkontakt - Irriterar huden.
- Torrhet.

Symptomen och effekterna -
Efter ögonkontakt - Orsakar ögonirritation.
- Klåda.
- Rodnad.

Symptomen och effekterna -
Efter förtäring - Ingen information tillgänglig.

Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

4.3 - Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 - Släckmedel

Lämpliga släckmedel

- Koldioxid (CO₂)
- Släckningspulver
- Vattenspraystråle

Olämpliga släckmedel

- Full vattenstråle

5.2 - Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Farliga förbränningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter

- Ingen information tillgänglig.

5.3 - Råd till brandbekämpningspersonal

- Använd inbyggd andningsapparat och skyddsklädsel mot kemikalier.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 - Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal

- Avlägsna alla antändningskällor.
- Använd lämpligt andningskydd.
- Bär skyddshandskar.
- Dammskyddsglasögon.

För räddningspersonal

- Förflytta personer i säkerhet
- Använd personlig skyddsutrustning.
- Avlägsna alla antändningskällor.
- Vid exponering för ångor/damm/aerosoler skall andningskydd användas.

6.2 - Miljöskyddsåtgärder

- Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.
- Se till att avfall samlas in och innesluts.

6.3 - Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder och material för inneslutning

- Bygg en damm runt utsläppet för att förhindra att det sprider sig till det omgivande området.
- Tas upp med inert uppsugningsmedel och hanteras som avfall som kräver särskild uppmärksamhet.

Passande rengöringsprocedurer

- Drabbat område ventileras.
- Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).

Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

Olämpliga metoder - Ingen information tillgänglig.

6.4 - Hänvisning till andra avsnitt

- Bortskaffande: se avsnitt 13
- Personligt skydd: se avsnitt 8
- Säker hantering: se avsnitt 7

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 - Skyddsåtgärder för säker hantering

Rekommendation

- Spraya inte på nakna lågor eller något glödmaterial.
- Förvaras åtskilt från värmekällor (t.ex. heta ytor), gnistor och öppen eld.
- Sörj för god ventilation.
- Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

Råd om allmän arbetshygien

- Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
- Tvätta händerna före raster och efter arbetet
- Rök inte under hanteringen.
- Arbeta i väl ventilerade lokaler eller använd lämpligt andningsskydd.

7.2 - Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Tillräcklig ventilation i lagerområdet måste säkerställas.
- Lagringsklass : Brandfarliga vätskor
- Skyddas mot:Värme

7.3 - Specifik slutanvändning

- Bruksanvisning iakttas.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 - Kontrollparametrar

- Ingen data tillgänglig.

DNEL / PNEC

butane (106-97-8)

| Typ | Värde | Användare | Verkningar |
|-----------------------|-------------------|-----------|------------|
| DNEL långvarig dermal | 23,4 mg/kg bw/day | | |

8.2 - Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder - Ingen information tillgänglig.

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning - Skyddshandskar

- Glasögon med sidoskydd.



Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

Begränsning av miljöexponeringen - Ingen data tillgänglig.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 - Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| <u>Aggregationstillstånd</u> <u>Färg</u> | vätska vit | <u>Utseende</u> <u>Lukt</u> | Aerosol karaktäristisk |
|---|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Luktgräns | | Inga data tillgängliga | |
| pH-värde | | Inga data tillgängliga | |
| Smältpunkt | | Inga data tillgängliga | |
| Fryspunkt | | Inga data tillgängliga | |
| Kokpunkt | | -41 °C | |
| Flampunkt | | -40 °C | |
| Avdunstningshastighet | | Inga data tillgängliga | |
| brandfarlighet | | Inga data tillgängliga | |
| Nedre explosionsgräns | | 1,8 % Vol. | |
| Övre explosionsgräns | | 9,5 % Vol. | |
| Ångtryck | | Inga data tillgängliga | |
| Ångdensitet | | Inga data tillgängliga | |
| Relativ densitet | | 0,64 | |
| Densitet | | Inga data tillgängliga | |
| Löslighet (Vatten) | | Inga data tillgängliga | |
| Löslighet (Etanol) | | Inga data tillgängliga | |
| Löslighet (Aceton) | | Inga data tillgängliga | |
| Löslighet (organiska lösningsmedel) | | Inga data tillgängliga | |
| Log KOC | | Inga data tillgängliga | |
| Självantändningstemperatur | | 495 °C | |
| Sönderfallstemperatur | | Inga data tillgängliga | |
| Kinematisk viskositet | | Inga data tillgängliga | |
| Viskositet, dynamisk | | Inga data tillgängliga | |

9.2 - Annan information

| | |
|--------------------------|------------------------|
| VOC-halt | Inga data tillgängliga |
| Minsta antändningsenergi | Inga data tillgängliga |
| Ledningsförmåga | Inga data tillgängliga |
| brytningsindex | Inga data tillgängliga |
| Halt av fast substans | Inga data tillgängliga |
| Ytspänning | Inga data tillgängliga |
| Mättnadskoncentration | Inga data tillgängliga |

- Ingen data tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 - Reaktivitet

- Det här materialet anses vara icke-reaktivt under normala användningsförhållanden.

Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

10.2 - Kemisk stabilitet

- Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

10.3 - Risken för farliga reaktioner

- Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

10.4 - Förhållanden som skall undvikas

- Undvik höga temperaturer och direkt solljus.
- Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- elektrostatisk urladdning

10.5 - Oförenliga material

- Ingen data tillgänglig.

10.6 - Farliga sönderdelningsprodukter

- Ingen data tillgänglig.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 - Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet - Inte klassificerad

Toxicitet : Blandning

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| LD50 oral (rat) | Inga data tillgängliga |
| LD50 dermal (rat) | Inga data tillgängliga |
| LD50 dermal (rabbit) | Inga data tillgängliga |
| LC50 inhalation (rat) | Inga data tillgängliga |
| LC50 inhalation dusts and mists (rat) | Inga data tillgängliga |
| LC50 inhalation vapours (rat) | Inga data tillgängliga |

- Ingen data tillgänglig.

Frätande/irriterande på huden - Inte klassificerad

- Kan orsaka hudirritation.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation - Inte klassificerad

- Ingen information tillgänglig.

Luftvägs-/hudsensibilisering - Inte klassificerad

- Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
- Kan orsaka andningsirritation.

Mutagenitet i könsceller - Inte klassificerad

- Ingen data tillgänglig.

Carcinogenicitet - Inte klassificerad

- Ingen data tillgänglig.

Reproduktionstoxicitet - Inte klassificerad

Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

| | |
|--|---------------------------|
| | - Ingen data tillgänglig. |
| <u>Specifik organtoxicitet – enstaka exponering</u> | - Inte klassificerad |
| | - Ingen data tillgänglig. |
| <u>Specifik organtoxicitet – upprepad exponering</u> | - Inte klassificerad |
| | - Ingen data tillgänglig. |
| <u>Fara vid aspiration</u> | - Inte klassificerad |
| | - inte tillämplig |

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 - Toxicitet

Toxicitet : Blandning

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| EC50 48 hr crustacea | Inga data tillgängliga |
| LC50 96 hr fish | Inga data tillgängliga |
| ErC50 algae | Inga data tillgängliga |
| ErC50 other aquatic plants | Inga data tillgängliga |
| NOEC chronic fish | Inga data tillgängliga |
| NOEC chronic crustacea | Inga data tillgängliga |
| NOEC chronic algae | Inga data tillgängliga |
| NOEC chronic other aquatic plants | Inga data tillgängliga |

- Ingen data tillgänglig.

12.2 - Persistens och nedbrytbarhet

| | |
|--|------------------------|
| Biokemiskt syreförbrukning (BSB) | Inga data tillgängliga |
| Kemiskt syrebehov (COD) | Inga data tillgängliga |
| % av biologisk nedbrytning på 28 dagar | Inga data tillgängliga |

- Ingen data tillgänglig.

12.3 - Bioackumuleringsförmåga

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Biokoncentrationsfaktor (BCF) | Inga data tillgängliga |
| Log KOC | Inga data tillgängliga |

- Ingen data tillgänglig.

12.4 - Rörlighet i jord

- Ingen data tillgänglig.

12.5 - Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6 - Andra skadliga effekter

- Ingen data tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

13.1 - Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder - Undvik att frigöra till miljön.
- Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.
- Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet.

Avledning av avloppsvatten - Ingen information tillgänglig.

Särskilda försiktighetsåtgärder för behandling av avfall - Ingen information tillgänglig.

Gemenskapen eller nationella eller regionala bestämmelser - Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 - UN-nummer eller ID-nummer

UN-nummer (ADR) : UN1950

UN-nummer (RID) : UN1950

UN-nummer (IMDG) : UN1950

UN-nummer (IATA) : UN1950

14.2 - Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning (ADR) : AEROSOLS

Officiell transportbenämning (RID) : AEROSOLS

Officiell transportbenämning (IMDG) : AEROSOLS

Officiell transportbenämning (IATA) : AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 - Faroklass för transport

Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

ADR Faroklass för transport : 2.1

ADR Klassificeringskod: : 5F

Piktogram



Faroklass för transport (RID) : 2.1

Piktogram



Faroklass för transport (IMDG) : 2.1

Piktogram



Faroklass för transport (IATA) : 2.1

Piktogram



14.4 - Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp : N/A

Förpackningsgrupp (RID) : N/A

Förpackningsgrupp (IMDG) : N/A

Förpackningsgrupp (IATA) : N/A

14.5 - Miljöfaror

Miljöfaror : Nej

Havsförorenande ämne : Nej

14.6 - Särskilda skyddsåtgärder

Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

ADR

| | | |
|--|---|-----------------|
| <u>ADR Klassificeringskod:</u> | : | 5F |
| <u>ADR Speciella föreskrifter</u> | : | 190+327+344+625 |
| <u>ADR Begränsad mängd (LQ)</u> | : | 1L |
| <u>ADR Excepted quantities</u> | : | E0 |
| <u>ADR Packing instructions</u> | : | P207 LP200 |
| <u>ADR Special packing provisions</u> | : | PP87 RR6 L2 |
| <u>ADR Mixed packing provisions</u> | : | MP9 |
| <u>Instructions for portable tanks and bulk containers</u> | : | |
| <u>Special provisions for portable tanks and bulk containers</u> | : | |
| <u>ADR tank code</u> | : | |
| <u>ADR tanks special provisions</u> | : | |
| <u>Vehicle for tank carriage</u> | : | |
| <u>ADR transportkategori</u> | : | 2 |
| <u>ADR tunnelrestriktionskod</u> | : | D |
| <u>ADR Special provisions loading, unloading and handling</u> | : | CV9 CV12 |
| <u>Special provisions - Packages</u> | : | V14 |
| <u>Special provisions - Bulk</u> | : | |
| <u>Special provisions - Operation</u> | : | S2 |
| <u>ADR Faroidentifieringsnummer (Kemler-nr)</u> | : | |

RID

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| <u>Speciella föreskrifter</u> | : | 190+327+344+625 |
| <u>Begränsad mängd (LQ)</u> | : | 1L |
| <u>Excepted quantities</u> | : | |

IMDG

| | | |
|--|---|----------------------------|
| <u>Speciella föreskrifter</u> | : | 63 190 277 327 344 381 959 |
| <u>Begränsad mängd (LQ)</u> | : | |
| <u>Excepted quantities</u> | : | E0 |
| <u>Packing instructions</u> | : | P207 LP200 |
| <u>Special packing provisions</u> | : | PP87 L2 |
| <u>IBC instructions</u> | : | |
| <u>IBC provisions</u> | : | |
| <u>Instructions for portable tanks and bulk containers</u> | : | |
| <u>Special provisions for portable tanks and bulk containers</u> | : | |
| <u>EmS codes</u> | : | F-D, S-U |
| <u>Stowage and handling</u> | : | Kategori None SW1 SW22 |
| <u>Segregation</u> | : | SG69 |
| <u>Properties and observations</u> | : | |

Frost & Snow Effect Spray Realistic Snow Effect Easy to use

IATA

| | | |
|--|---|----------------|
| <u>PCA - Excepted quantities</u> | : | E0 |
| <u>PCA - Limited Quantity - Packing Instructions</u> | : | Y203 |
| <u>PCA - Limited Quantity - Maximum Net Quantity per Package</u> | : | 30kg |
| <u>PCA - Packing Instructions</u> | : | 203 |
| <u>PCA - Maximum Net Quantity per Package</u> | : | 75kg |
| <u>CAO - Packing Instructions</u> | : | 203 |
| <u>CAO - Maximum Net Quantity per Package</u> | : | 150kg |
| <u>speciella föreskrifter</u> | : | A145 A167 A802 |
| <u>ERG Code</u> | : | 10L |

14.7 - Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 - Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Ämnen REACH candidates</u> | Nej |
| <u>Ämnen Annex XIV</u> | Nej |
| <u>Ämnen Annex XVII</u> | isopentane; 2-methylbutane (Index No.: 601-085-00-2 - EC No.: 201-142-8 - CAS No.: 78-78-4) |

VOC-halt Inga data tillgängliga

15.2 - Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts för produkten - Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 16: Annan information

Versioner av SDS

| Version | Utgivningsdatum | Author | Beskrivning av ändringarna |
|---------|-----------------|--------|----------------------------|
| 1 | 29/11/2024 | | |

Texterna till de regulatoriska fraser

| | |
|--------------|---|
| Aerosol 1 | Aerosol - Kategori 1 |
| Flam. Gas 1A | Tändbart gas, Kategori 1A |
| H220 | Extremt brandfarlig gas. |
| H222 | Extremt brandfarlig aerosol. |
| H229 | Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. |
| Press. Gas | Gaser under tryck |

Informationen i detta säkerhetsdatablad (SDS) är aktuell på det datum då säkerhetsdatabladet utarbetades eller reviderades. Implementering av åtgärder som tillhandahålls på SDS ligger under nedströmsanvändarföretagens ansvar. Nedströmsanvändare kan ändra åtgärderna i säkerhetsdatabladet enligt förutsättningarna i sin egen verksamhet.

*** **