

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 - Produktidentifikator

Produktnavn/betegnelse Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

Kemisk betegnelse

Produkttype Blanding

UFI: S500-C029-G00T-DPE1

1.2 - Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevant identificeret brug

- Paints/Coatings - dekorative

1.3 - Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Screen products Ltd,
Lytchett House, 13 Freeland Park,
BH16 6FA Lytchett Matravers, Dorset United Kingdom
Telefon : 0044 7376 722 827
Website www.dirtydown.co.uk
Screen products Ltd: info@screenproducts.co.uk

1.4 - Nødtelefon

- Danish Environmental Protection Agency
Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Denmark
Emergency number: +45 82 12 12 12
mst@mst.dk Denmark

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 - Klassificering af stoffet eller blandingen

Flam. Liq. 2	Brandfarlig væske og damp. - Kategori 2
STOT SE 3	Enkel STOT-eksposering - Kategori 3 (H336)
Eye Irrit. 2	øjenirritation - Kategori 2

2.2 - Mærkningsselementer

Signalord : Fare

Farepiktogrammer



Faresætninger

H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Sikkerhedssætninger

P102	Opbevares utilgængeligt for børn.
P210	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

P501	Beholderen/Indholdet bortskaffes i en egnet genanvendelses- eller affaldsbehandlingsanlæg i overensstemmelse med lokale regler.
------	---

EUH sætninger

EUH066	Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
--------	---

2.3 - Andre farer

PBT-stoffer

vPvB-stoffer

PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

3.1 - Stoffer

Ikke relevant

3.2 - Blandinger

Kemisk betegnelse	No	%	Klasse(r)	Oplysninger om stoffet
n-butyl acetate INCI: BUTYL ACETATE	CAS-nr. : 123-86-4 EU-identifikationsnummer : 607-025-00-1 EF-nummer : 204-658-1	5 - 15	Flam. Liq. 3 - H226 STOT SE 3 - H336 EUH066	(a)
acetone; propan-2-one; propanone INCI: ACETONE	CAS-nr. : 67-64-1 EU-identifikationsnummer : 606-001-00-8 EF-nummer : 200-662-2 REACH nr. : 01-2119471330-49-XXXX	60 - 100	Eye Irrit. 2 - H319 Flam. Liq. 2 - H225 STOT SE 3 - H336 EUH066	(a)

(a) Stof, der bidrager til klassificeringen

(b) Stof med eksponeringsgrænseværdi

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 - Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ved indånding - Sørg for frisk luft.
- Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer.

Ved hudkontakt - Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

Efter øjenkontakt - Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjenlæge.

Ved indtagelse - Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer.
- Fremkald IKKE opkastning.

4.2 - Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer og virkninger -
Ved indånding - EffekterAllergiske reaktioner

Symptomer og virkninger -
Ved hudkontakt - Tørhed.

- Forårsager hudirritation.

Symptomer og virkninger -
Efter øjenkontakt - Forårsager alvorlig øjenirritation.
- Kløe.

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

- Rødme.

Symptomer og virkninger - Ved indtagelse

- Ingen oplysninger tilgængelige.

4.3 - Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 - Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler

- ABC-pulver
- Kuldioxid (CO₂)
- Slukningspulver
- Skum

Uegnede slukningsmidler

- Hel vandstråle

5.2 - Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Farlige forbrændingsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter

- Ingen tilgængelig data.

5.3 - Anvisninger for brandmandskab

- Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 - Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel

- øjenkapsel.
- Bær beskyttelseshandsker.
- Fjern antændelseskilder.

For indsatspersonel

- Bring folk i sikkerhed.
- Benyt personbeskyttelsesudstyr.
- Ved påvirkning af dampe, støv og aerosoler bør åndedrætsværn bæres.
- Fjern antændelseskilder.

6.2 - Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.
- Garanter at affald opsamles og lagres et sikkert sted.

6.3 - Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder og udstyr til inddæmning

- Byg en dæmning omkring udslippet for at forhindre det i at sprede sig til det omkringliggende område.
- Sug op med inert opsnugsmiddel og bortskaffes som særligt overvågningskrævende affald.

Metoder og udstyr til oprensning

- Udluft det berørte område.

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

- Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).

Upassende teknikker - Ingen oplysninger tilgængelige.

6.4 - Henvisning til andre punkter

- Destruktion: se punkt 13
- Personlige værnemidler: se punkt 8
- Sikker håndtering: se punkt 7

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 - Forholdsregler for sikker håndtering

Anbefaling

- Varmt produkt udvikler brændbare dampe.
- Luk altid beholderen tæt efter udtagelse af produkt.
- Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften.
- Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åbne flammer og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Råd om almindelig industrihygiejne

- Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.
- Der må ikke ryges under brugen.
- Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
- Arbejd i godt ventilerede områder eller brug luftfilter.

7.2 - Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Opbevaringsklasse: Brandbare væsker
- Beskyt mod:Hede
- Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.

7.3 - Særlige anvendelser

- Bemærk teknisk datablad.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 - Kontrolparametre

- Ingen tilgængelig data.

DNEL / PNEC

n-butyl acetate (123-86-4)			
Type	Værdi	Bruger	Effekter
PNEC vandløb, ferskvand	0,18 mg/l		
PNEC vandløb, havvand	0,018 mg/l		
PNEC vandløb, periodisk frigørelse	0,36 mg/l		
PNEC sediment, ferskvand	0,981 mg/l		
PNEC sediment, havvand	0,0981 mg/l		
PNEC jord	0,0903 mg/l		
PNEC spildevandsrensningsanlægget (STP)	35,6 mg/l		

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1)			
Type	Værdi	Bruger	Effekter
DNEL Langsigtet oral (gentagen)	62 mg/kg bw/day	Forbrugere	Systemisk
DNEL Langsigtet inhalativ	200 mg/m³	Forbrugere	Systemisk
DNEL Langsigtet inhalativ	2420 mg/m³	Medarbejder	Systemisk
DNEL Langsigtet dermal	186 mg/kg bw/day	Medarbejder	Systemisk
PNEC vandløb, ferskvand	10,6 mg/l		
PNEC vandløb, havvand	1,06 mg/l		
PNEC vandløb, periodisk frigørelse	21 mg/l		
PNEC sediment, ferskvand	30,4 mg/l		
PNEC sediment, havvand	3,04 mg/l		
PNEC jord	29,5 mg/l		
PNEC spildevandsrensingsanlægget (STP)	100 mg/l		

8.2 - Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

- Ingen oplysninger tilgængelige.

Individuelle
beskyttelsesforanstaltninger,
herunder personlige
værnemidler

- Briller med sidebeskyttelse.

- Bær beskyttelseshandsker.

Foranstaltninger til
begrænsning af eksponering
af miljøet

- Ingen tilgængelig data.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 - Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Form	flydende	Udseende	flydende
Farve	mørkerød	Lugt	bidende
Lugtgrænse		Ingen data disponible	
pH-værdi		Ingen data disponible	
Smeltepunkt		Ingen data disponible	
Frysepunkt		Ingen data disponible	
Kogepunkt		56 °C <= V <= 126 °C	
Brændepunkt		-18 °C	
Fordampningshastighed		Ingen data disponible	
antændelighed		Ingen data disponible	
Nedre eksplosionsgrænse		2,2 % Vol.	
Øverste eksplosionsgrænse		13 % Vol.	
Damptryk		Ingen data disponible	
Damptæthed		Ingen data disponible	
Relativ æthed		0,95	
Massefylde		Ingen data disponible	
Opløselighed (Vand)		Ingen data disponible	
Opløselighed (Ethanol)		Ingen data disponible	
Opløselighed (Acetone)		Ingen data disponible	
Opløselighed (Organiske opløsningsmidler)		Ingen data disponible	

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

Log KOC	Ingen data disponible
Selvantændelsestemperatur	370 °C
Dekomponeringstemperatur	Ingen data disponible
Kinematisk viskositet	Ingen data disponible
Dynamisk viskositet	Ingen data disponible

9.2 - Andre oplysninger

VOC-indhold	Ingen data disponible
Minimale antændelsesenergi	Ingen data disponible
Ledeevne	Ingen data disponible
Brydningsindeks	Ingen data disponible
Inhold af fast stof	Ingen data disponible
Overfladespænding	Ingen data disponible
Mætningskoncentration	Ingen data disponible

- Ingen tilgængelig data.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 - Reaktivitet

- Dette materiale anses under normale anvendelsesforhold som ikke reaktivt.

10.2 - Kemisk stabilitet

- Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

10.3 - Risiko for farlige reaktioner

- Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

10.4 - Forhold, der skal undgås

- elektrostatisk udladning
- eksponering for ekstreme temperaturer
- Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

10.5 - Materialer, der skal undgås

- Ingen tilgængelig data.

10.6 - Farlige nedbrydningsprodukter

- Ingen tilgængelig data.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 - Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toxicitet - Ikke klassificeret

Toksicitet : Blanding

LD50 oral (rotte)	Ingen data disponible
LD50 dermal (rotte)	Ingen data disponible
LD50 dermal (kanin)	Ingen data disponible

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

LC50 inhalation gas (rotte)	Ingen data disponible
LC50 indånding støv og tåger (rotte)	Ingen data disponible
LC50 inhalation dampe (rotte)	Ingen data disponible

Toksicitet : Stoffer

n-butyl acetate (123-86-4)	
LD50 oral (rotte)	10768 mg/kg
LD50 dermal (kanin)	> 17600 mg/kg
LC50 inhalation gas (rotte)	0,74 ppmV
acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1)	
LD50 oral (rotte)	5800 mg/kg
LD50 dermal (kanin)	> 15700 mg/kg

<u>Hudætsning/-irritation</u>	- Ikke klassificeret
	- Kan forårsage hudirritation.
<u>Alvorlig øjenskade/øjenirritation</u>	- øjenirritation - Kategori 2 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
	- Kan forårsage øjenirritation.
<u>Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering</u>	- Ikke klassificeret
	- Kan forårsage åndedrætsirritation.
	- Kan forårsage dødsghed eller svimmelhed.
<u>Kimcellemutagenicitet</u>	- Ikke klassificeret
	- Ingen tilgængelig data.
<u>kræftfremkaldende egenskaber</u>	- Ikke klassificeret
	- Ingen tilgængelig data.
<u>Reproduktionstoksicitet</u>	- Ikke klassificeret
	- Ingen tilgængelig data.
<u>Enkel STOT-eksponering</u>	- Enkel STOT-eksponering - Kategori 3 (H336) - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
	- Ingen tilgængelig data.
<u>Gentagne STOT-eksponeringer</u>	- Ikke klassificeret
	- Ingen tilgængelig data.
<u>Aspirationsfare</u>	- Ikke klassificeret
	- Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 - Toksicitet

Toksicitet : Blanding

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

EC50 48 timer krebsdyr	Ingen data disponible
LC50 96 timer (fisk)	Ingen data disponible
ErC50 alger	Ingen data disponible
ErC50 andre vandplanter	Ingen data disponible
NOEC kronisk (fisk)	Ingen data disponible
NOEC kronisk (krebsdyr)	Ingen data disponible
NOEC kronisk (alger)	Ingen data disponible
NOEC kronisk (andre vandplanter)	Ingen data disponible

- Ingen tilgængelig data.

Toksicitet : Stoffer

n-butyl acetate (123-86-4)	
LC50 96 timer (fisk)	100 mg/l
acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1)	
EC50 48 timer krebsdyr	10294 mg/l <= V <= 17704 mg/l
LC50 96 timer (fisk)	4,74 mg/l <= V <= 6,33 mg/l

12.2 - Persistens og nedbrydelighed

Biokemisk iltbehov (BSB)	Ingen data disponible
kemisk iltbehov (CSB)	Ingen data disponible
% af biologisk nedbrydning på 28 dage	Ingen data disponible

- Ingen tilgængelig data.

12.3 - Bioakkumulationspotentiale

Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Ingen data disponible
Log KOC	Ingen data disponible

- Ingen tilgængelig data.

12.4 - Mobilitet i jord

- Ingen tilgængelig data.

12.5 - Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

12.6 - Andre negative virkninger

- Ingen tilgængelig data.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 - Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling

- Undgå frigivelse til miljøet.
- Destrueres efter gældende bestemmelser.
- Forurenede emballage bør behandles som produktet.

Bortskaffelse spildevand

- Ingen oplysninger tilgængelige.

Særlige forsigtighedsregler for affaldsbehandling

- Der foreligger ingen oplysninger.

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

Fællesskabet eller nationale eller regionale bestemmelser - Destrueres efter gældende bestemmelser.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 - UN-nummer eller ID-nummer

UN-nummer (ADR) : UN1263
UN-nummer (RID) : UN1263
UN-nummer (IMDG) : UN1263
UN-nummer (IATA) : UN1263

14.2 - UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) (ADR) : PAINT (n-butyl acetate, acetone; propan-2-one; propanone)
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) (RID) : PAINT (n-butyl acetate, acetone; propan-2-one; propanone)
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) (IMDG) : PAINT (n-butyl acetate, acetone; propan-2-one; propanone)
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) (IATA) : PAINT (n-butyl acetate, acetone; propan-2-one; propanone)

14.3 - Transportfareklasse(r)

ADR Transportfareklasse(r) : 3
ADR Klassificeringskode: : F1
Piktogrammer



Transportfareklasse(r) (RID) : 3
Piktogrammer



Transportfareklasse(r) (IMDG) : 3
Piktogrammer



Transportfareklasse(r) (IATA) : 3
Piktogrammer



Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

14.4 - Emballagegruppe

<u>Emballagegruppe</u>	:	II
<u>Emballagegruppe (RID)</u>	:	II
<u>Emballagegruppe (IMDG)</u>	:	II
<u>Emballagegruppe (IATA)</u>	:	II

14.5 - Miljøfarer

<u>Miljøfarer</u>	:	Nej
<u>Havforureningsfaktor</u>	:	Nej

14.6 - Særlige forsigtighedsregler for brugeren

ADR

<u>ADR Klassificeringskode:</u>	:	F1
<u>ADR Særlige forskrifter</u>	:	163+367+640C+650
<u>ADR Begrænset mængde (LQ)</u>	:	5L
<u>ADR Excepted quantities</u>	:	E2
<u>ADR Packing instructions</u>	:	P001
<u>ADR Special packing provisions</u>	:	PP1
<u>ADR Mixed packing provisions</u>	:	MP19
<u>Instructions for portable tanks and bulk containers</u>	:	T4
<u>Special provisions for portable tanks and bulk containers</u>	:	TP1 TP8 TP28
<u>ADR tank code</u>	:	L1.5BN
<u>ADR tanks special provisions</u>	:	
<u>Vehicle for tank carriage</u>	:	FL
<u>ADR befordringskategori</u>	:	2
<u>ADR tunnelrestriktionskode</u>	:	D/E
<u>ADR Special provisions loading, unloading and handling</u>	:	
<u>Special provisions - Packages</u>	:	
<u>Special provisions - Bulk</u>	:	
<u>Special provisions - Operation</u>	:	S2 S20
<u>ADR Fareklasse (Kemler nr.)</u>	:	33

RID

<u>Særlige forskrifter</u>	:	163+367+640C+650
<u>Begrænset mængde (LQ)</u>	:	5L
<u>Excepted quantities</u>	:	

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

IMDG

<u>Særlige forskrifter</u>	:	163 367
<u>Begrænset mængde (LQ)</u>	:	5 L
<u>Excepted quantities</u>	:	E2
<u>Packing instructions</u>	:	P001
<u>Special packing provisions</u>	:	PP1
<u>IBC instructions</u>	:	IBC02
<u>IBC provisions</u>	:	
<u>Instructions for portable tanks and bulk containers</u>	:	T4
<u>Special provisions for portable tanks and bulk containers</u>	:	TP1 TP8 TP28
<u>EmS codes</u>	:	F-E, S-E
<u>Stowage and handling</u>	:	Kategori B
<u>Segregation</u>	:	
<u>Properties and observations</u>	:	

IATA

<u>PCA - Excepted quantities</u>	:	E2
<u>PCA - Limited Quantity - Packing Instructions</u>	:	Y341
<u>PCA - Limited Quantity - Maximum Net Quantity per Package</u>	:	1L
<u>PCA - Packing Instructions</u>	:	353
<u>PCA - Maximum Net Quantity per Package</u>	:	5L
<u>CAO - Packing Instructions</u>	:	364
<u>CAO - Maximum Net Quantity per Package</u>	:	60L
<u>Særlige forskrifter</u>	:	A3 A72 A192
<u>ERG Code</u>	:	3L

14.7 - Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

-

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 - Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

<u>Stoffer REACH candidates</u>	Nej
<u>Stoffer Annex XIV</u>	Nej
<u>Stoffer Annex XVII</u>	Nej
<u>VOC-indhold</u>	Ingen data disponible

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

Fællesskabets bestemmelser om sikkerhed, sundhed og miljø, nationale love

Authorisations and/or restrictions on use:
This product does not contain substances subject to authorisation (UK REACH - Annex XIV). This product does not contain substances subject to restriction (UK REACH - Annex XVII).

Dangerous substance category per COMAH (SI 2015/483 as amended)
P5a - FLAMMABLE LIQUIDS
P5b - FLAMMABLE LIQUIDS
P5c - FLAMMABLE LIQUIDS

Poisons Act 1972 (Explosive Precursors) Regulations (as amended)
Chemical name: Acetone
Poisons and Explosive Precursors: Explosive precursor, Reportable.

15.2 - Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er - Der foreligger ingen oplysninger.
blevet gjort for produktet

PUNKT 16: Andre oplysninger

SDS-versioner

Version	Udgivelsesdato	Author	Beskrivelse af ændringerne
1,2	19/11/2024		
1,1	19/11/2024		
1	19/10/2024		

Tekster af de lovgivningsmæssige sætninger

Eye Irrit. 2	øjenirritation - Kategori 2
Flam. Liq. 2	Brandfarlig væske og damp. - Kategori 2
Flam. Liq. 3	Brandfarlig væske og damp. - Kategori 3
H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H226	Brandfarlig væske og damp.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
STOT SE 3	Enkel STOT-eksponering - Kategori 3 (H336)

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad (SDS) er aktuelle på den dato, hvor sikkerhedsdatabladet blev udarbejdet eller revideret. Implementering af foranstaltninger, der leveres på SDS, er under downstreambrugervirksomheders ansvar. Downstream-brugere kan ændre foranstaltningerne i sikkerhedsdatabladet i henhold til forholdene i deres egen virksomhed.

*** **