

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 - Identificador del producto

Nombre comercial/denominación Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot
Nombre químico
Tipo de producto Mezcla
UFI: S500-C029-G00T-DPE1

1.2 - Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos relevantes identificados - Pinturas/recubrimientos - decorativo

1.3 - Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Screen products Ltd,
Lytchett House, 13 Freeland Park,
BH16 6FA Lytchett Matravers, Dorset United Kingdom
Teléfono : 0044 7376 722 827
Página web www.dirtydown.co.uk
Screen products Ltd: info@screenproducts.co.uk

1.4 - Teléfono de emergencia

- Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)
Calle José Echegaray 4, 28032 Las Rozas de Madrid, Madrid, Spain
Emergency number: +34 91 562 04 20
intcf.doc@justicia.es Spain

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 - Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Flam. Liq. 2	Líquidos y vapores inflamables. - Categoría 2
STOT SE 3	Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única - Categoría 3 (H336)
Eye Irrit. 2	Irritación ocular - categoría 2

2.2 - Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia : Peligro

Pictograma de peligro



Indicaciones de peligro

H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
------	--

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P501	Eliminar el recipiente/el contenido en una instalación adecuada de reciclaje o gestión de residuos de conformidad con la normativa local.

Frases EUH

EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
--------	---

2.3 - Otros peligros

Sustancias PBT

sustancias mPmB

SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes

3.1 - Sustancias

No aplicable

3.2 - Mezclas

Nombre químico	No	%	Clase(s)	Información sobre la sustancia.
n-butyl acetate INCI: BUTYL ACETATE	n.º CAS : 123-86-4 Número de identificación - UE : 607-025-00-1 N.º CE : 204-658-1	5 - 15	Flam. Liq. 3 - H226 STOT SE 3 - H336 EUH066	(a)
acetone; propan-2-one; propanone INCI: ACETONE	n.º CAS : 67-64-1 Número de identificación - UE : 606-001-00-8 N.º CE : 200-662-2 Número-REACH : 01-2119471330-49-XXXX	60 - 100	Eye Irrit. 2 - H319 Flam. Liq. 2 - H225 STOT SE 3 - H336 EUH066	(a)

(a) Sustancia que contribuye a la clasificación.

(b) Sustancia con valor límite de exposición

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 - Descripción de los primeros auxilios

<u>En caso de inhalación</u>	- Proporcionar aire fresco. - En todos los casos de duda o si existen síntomas, solicitar asistencia médica.
<u>Después de contacto con la piel</u>	- En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y jabón.
<u>En caso de contacto con los ojos</u>	- En caso de contacto con los ojos aclarar inmediatamente los ojos abiertos bajo agua corriente durante 10 o 15 minutos y consultar al oftalmólogo.
<u>En caso de ingestión</u>	- En todos los casos de duda o si existen síntomas, solicitar asistencia médica. - NO provocar el vómito.

4.2 - Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

<u>Síntomas y efectos - En caso de inhalación</u>	- SíntomasReacciones alérgicas
<u>Síntomas y efectos - Después de contacto con la piel</u>	- Sequedad. - Provoca irritación cutánea.

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

Síntomas y efectos - En caso de contacto con los ojos - Provoca irritación ocular grave.

- Picor.
- Enrojecimiento.

Síntomas y efectos - En caso de ingestión - No hay información disponible.

4.3 - Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

- Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 - Medios de extinción

Medios de extinción apropiados - ABC-polvo

- Dióxido de carbono (CO₂)
- Polvo extintor
- Espuma

Medios de extinción no apropiados - Chorro de agua

5.2 - Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla - Productos de combustión peligrosos

Productos de descomposición peligrosos - Datos no disponibles.

5.3 - Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- Utilizar aparato respiratorio autónomo y una combinación de protección contra las sustancias químicas.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 - Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia - Gafas de mordaza.

- Use guantes protectores.
- Eliminar toda fuente de ignición.

Para el personal de emergencia - Llevar a las personas fuera del peligro.

- Usar equipamiento de protección personal.
- Protegerse de los efectos de vapores, polvos y aerosoles, utilizando un aparato de respiración.
- Eliminar toda fuente de ignición.

6.2 - Precauciones relativas al medio ambiente

- No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

- Asegurarse, que residuos se recogen y se almacenan seguramente.

6.3 - Métodos y material de contención y de limpieza

<u>Métodos y material de contención</u>	- Construya una presa alrededor del derrame para evitar que se propague al área circundante. - Recoger con materiales absorbentes inertes y evacuar como residuos que hay que vigilar mucho.
---	---

<u>Métodos y material de limpieza</u>	- Ventilar la zona afectada. - Absorber con una sustancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).
---------------------------------------	---

<u>Técnica inadecuada</u>	- No hay información disponible.
---------------------------	----------------------------------

6.4 - Referencia a otras secciones

- Eliminación: véase sección 13
- Protección individual: véase sección 8
- Manejo seguro: véase sección 7

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 - Precauciones para una manipulación segura

<u>Recomendación</u>	- Producto caliente produce vapores inflamable. - Cerrar el recipiente siempre bien tras sacar el producto. - Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva. - Manténgase alejado del calor, las superficies calientes, las chispas, las llamas abiertas y otras fuentes de encendido. No Fumar.
----------------------	---

<u>Indicaciones para la higiene industrial general</u>	- Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo. - No fumar durante su utilización. - Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. - Trabajar en zonas bien ventiladas o con una máscara de respiración.
--	---

7.2 - Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

- Clase de almacenamiento: líquidos inflamables
- Protegerse contra: Calor
- Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

7.3 - Usos específicos finales

- Respetar la hojas técnicas.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 - Parámetros de control

- Datos no disponibles.

DNEL / PNEC

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

n-butyl acetate (123-86-4)			
Tipo	Valor	Usuario	Efecto
PNEC aguas, agua dulce	0,18 mg/l		
PNEC aguas, agua de mar	0,018 mg/l		
PNEC aguas, liberación periódica	0,36 mg/l		
PNEC sedimento, agua dulce	0,981 mg/l		
PNEC sedimento, agua de mar	0,0981 mg/l		
PNEC tierra	0,0903 mg/l		
PNEC estación de depuración (STP)	35,6 mg/l		
acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1)			
Tipo	Valor	Usuario	Efecto
DNEL Largo tiempo oral (repetido)	62 mg/kg bw/day	Consumidores	Sistémico
DNEL Largo tiempo por inhalación	200 mg/m³	Consumidores	Sistémico
DNEL Largo tiempo por inhalación	2420 mg/m³	Trabajador	Sistémico
DNEL Largo tiempo dérmica	186 mg/kg bw/day	Trabajador	Sistémico
PNEC aguas, agua dulce	10,6 mg/l		
PNEC aguas, agua de mar	1,06 mg/l		
PNEC aguas, liberación periódica	21 mg/l		
PNEC sedimento, agua dulce	30,4 mg/l		
PNEC sedimento, agua de mar	3,04 mg/l		
PNEC tierra	29,5 mg/l		
PNEC estación de depuración (STP)	100 mg/l		

8.2 - Controles de la exposición

<u>Controles técnicos adecuados</u>	- No hay información disponible.
<u>Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal</u>	- Giras con protección lateral.
	- Use guantes protectores.
<u>Controles de exposición medioambiental</u>	- Datos no disponibles.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 - Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma/estado	Líquido	Aspecto	Líquido
Color	rojo oscuro	Olor	acre
Umbral olfativo		No hay datos disponibles	
pH		No hay datos disponibles	
Punto de fusión		No hay datos disponibles	
Punto de congelación		No hay datos disponibles	
Temperatura de ebullición		56 °C <= V <= 126 °C	
Punto de inflamabilidad		-18 °C	
Tasa de evaporación		No hay datos disponibles	
inflamabilidad		No hay datos disponibles	
Límite Inferior de explosividad		2,2 % Vol.	
Límite superior de explosividad		13 % Vol.	
Presión de vapor		No hay datos disponibles	
Densidad de vapor		No hay datos disponibles	

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

Densidad relativa	0,95
Densidad	No hay datos disponibles
Solubilidad (Agua)	No hay datos disponibles
Solubilidad (Etanol)	No hay datos disponibles
Solubilidad (Acetona)	No hay datos disponibles
Solubilidad (Disolventes orgánicos)	No hay datos disponibles
Log KOW	No hay datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	370 °C
Temperatura de descomposición	No hay datos disponibles
Viscosidad cinemática	No hay datos disponibles
Viscosidad dinámica	No hay datos disponibles

9.2 - Información adicional

Contenido de COV	No hay datos disponibles
Energía de encender mínima	No hay datos disponibles
Conductividad	No hay datos disponibles
Índice de refracción	No hay datos disponibles
Contenido sólido	No hay datos disponibles
Tensión de superficie	No hay datos disponibles
Concentración de saturación	No hay datos disponibles

- Datos no disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 - Reactividad

- Este material se considera no reactivo en condiciones de uso normales.

10.2 - Estabilidad química

- El producto es químicamente estable dentro de las condiciones recomendadas de almacenamiento, utilización y temperatura.

10.3 - Posibilidad de reacciones peligrosas

- Si la manipulación y el almacenamiento son de acuerdo a las disposiciones no surgen reacciones peligrosas.

10.4 - Condiciones que deben evitarse

- descarga electrostática
- exposición a temperaturas extremas
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

10.5 - Materiales incompatibles

- Datos no disponibles.

10.6 - Productos de descomposición peligrosos

- Datos no disponibles.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

11.1 - Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidad aguda - No clasificado

Toxicidad : Mezcla

LD50 oral (rata)	No hay datos disponibles
LD50 dérmica (rata)	No hay datos disponibles
LD50 dérmica (conejo)	No hay datos disponibles
LC50 inhalación gas (rata)	No hay datos disponibles
CL50 inhalación polvos y nieblas (rata)	No hay datos disponibles
CL50 inhalación vapores (rata)	No hay datos disponibles

Toxicidad : Sustancias

n-butyl acetate (123-86-4)	
LD50 oral (rata)	10768 mg/kg
LD50 dérmica (conejo)	> 17600 mg/kg
LC50 inhalación gas (rata)	0,74 ppmV
acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1)	
LD50 oral (rata)	5800 mg/kg
LD50 dérmica (conejo)	> 15700 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas - No clasificado

- Puede causar irritación de la piel.

Lesiones o irritación ocular graves - Irritación ocular - categoría 2 - Provoca irritación ocular grave.

- Puede causar irritación en los ojos.

Sensibilización respiratoria o cutánea - No clasificado

- Puede causar irritación respiratoria.
- Puede causar somnolencia o mareos.

Mutagenicidad en células germinales - No clasificado

- Datos no disponibles.

Carcinogenicidad - No clasificado

- Datos no disponibles.

Toxicidad para la reproducción - No clasificado

- Datos no disponibles.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única - Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única - Categoría 3 (H336) - Puede provocar somnolencia o vértigo.

- Datos no disponibles.

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

<u>Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida</u>	- No clasificado
	- Datos no disponibles.
<u>Peligro de aspiración</u>	- No clasificado
	- No hay información disponible.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 - Toxicidad

Toxicidad : Mezcla

CE50 48 h crustáceos	No hay datos disponibles
LC50 96 h (pescado)	No hay datos disponibles
ErC50 Algas	No hay datos disponibles
ErC50 otras plantas acuáticas	No hay datos disponibles
NOEC crónica (peces)	No hay datos disponibles
NOEC crónica (crustáceos)	No hay datos disponibles
NOEC crónica (algas)	No hay datos disponibles
NOEC crónica (otras plantas acuáticas)	No hay datos disponibles

- Datos no disponibles.

Toxicidad : Sustancias

n-butyl acetate (123-86-4)	
LC50 96 h (pescado)	100 mg/l
acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1)	
CE50 48 h crustáceos	10294 mg/l <= V <= 17704 mg/l
LC50 96 h (pescado)	4,74 mg/l <= V <= 6,33 mg/l

12.2 - Persistencia y degradabilidad

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5)	No hay datos disponibles
Demanda química de oxígeno (DQO)	No hay datos disponibles
% de biodegradación en 28 días	No hay datos disponibles

- Datos no disponibles.

12.3 - Potencial de bioacumulación

Factor de bioconcentración (FBC)	No hay datos disponibles
Log KOW	No hay datos disponibles

- Datos no disponibles.

12.4 - Movilidad en el suelo

- Datos no disponibles.

12.5 - Resultados de la valoración PBT y mPmB

12.6 - Otros efectos negativos

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

- Datos no disponibles.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 - Métodos para el tratamiento de residuos

<u>Métodos para el tratamiento de residuos</u>	- Evitar su liberación al medio ambiente. - Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable. - Los embalajes contaminados deben de ser tratados como la sustancia.
<u>Vertido de aguas residuales</u>	- No hay información disponible.
<u>Precauciones especiales aplicables</u>	- No hay información disponible.
<u>Disposición comunitaria o nacionales o regionales</u>	- Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1 - Número ONU o número ID

<u>Número ONU (ADR)</u>	:	UN1263
<u>Número ONU (RID)</u>	:	UN1263
<u>Número ONU (IMDG)</u>	:	UN1263
<u>Número ONU (IATA)</u>	:	UN1263

14.2 - Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

<u>Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas (ADR)</u>	:	PINTURA (n-butyl acetate, acetone; propan-2-one; propanone)
<u>Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas (RID)</u>	:	PINTURA (n-butyl acetate, acetone; propan-2-one; propanone)
<u>Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas (IMDG)</u>	:	PINTURA (n-butyl acetate, acetone; propan-2-one; propanone)
<u>Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas (IATA)</u>	:	PINTURA (n-butyl acetate, acetone; propan-2-one; propanone)

14.3 - Clase(s) de peligro para el transporte

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

ADR Clase(s) de peligro para el transporte : 3

ADR Código de clasificación: : F1

Pictograma



Clase(s) de peligro para el transporte (RID) : 3

Pictograma



Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : 3

Pictograma



Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) : 3

Pictograma



14.4 - Grupo de embalaje

Grupo de embalaje : II

Grupo de embalaje (RID) : II

Grupo de embalaje (IMDG) : II

Grupo de embalaje (IATA) : II

14.5 - Peligros para el medio ambiente

Peligros para el medio ambiente : No

Contaminante marino : No

14.6 - Precauciones particulares para los usuarios

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

ADR

<u>ADR Código de clasificación:</u>	:	F1
<u>ADR Disposiciones especiales</u>	:	163+367+640C+650
<u>ADR Cantidad limitada (LQ)</u>	:	5L
<u>Cantidades exceptuadas ADR</u>	:	E2
<u>ADR Packing instructions</u>	:	P001
<u>ADR Special packing provisions</u>	:	PP1
<u>ADR Mixed packing provisions</u>	:	MP19
<u>Instructions for portable tanks and bulk containers</u>	:	T4
<u>Special provisions for portable tanks and bulk containers</u>	:	TP1 TP8 TP28
<u>ADR tank code</u>	:	L1.5BN
<u>ADR tanks special provisions</u>	:	
<u>Vehicle for tank carriage</u>	:	FL
<u>ADR categoria de transporte</u>	:	2
<u>ADR clave de limitación de túnel</u>	:	D/E
<u>ADR Special provisions loading, unloading and handling</u>	:	
<u>Special provisions - Packages</u>	:	
<u>Special provisions - Bulk</u>	:	
<u>Special provisions - Operation</u>	:	S2 S20
<u>ADR Clase de peligro</u>	:	33

RID

<u>Disposiciones especiales</u>	:	163+367+640C+650
<u>Cantidad limitada (LQ)</u>	:	5L
<u>Cantidades exceptuadas</u>	:	

IMDG

<u>Disposiciones especiales</u>	:	163 367
<u>Cantidad limitada (LQ)</u>	:	5 L
<u>Cantidades exceptuadas</u>	:	E2
<u>Packing instructions</u>	:	P001
<u>Special packing provisions</u>	:	PP1
<u>IBC instructions</u>	:	IBC02
<u>IBC provisions</u>	:	
<u>Instructions for portable tanks and bulk containers</u>	:	T4
<u>Special provisions for portable tanks and bulk containers</u>	:	TP1 TP8 TP28
<u>EmS codes</u>	:	F-E, S-E
<u>Stowage and handling</u>	:	Categoría B
<u>Segregation</u>	:	
<u>Properties and observations</u>	:	

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

IATA

PCA - Cantidades exceptuadas	:	E2
PCA - Limited Quantity - Packing Instructions	:	Y341
PCA - Limited Quantity - Maximum Net Quantity per Package	:	1L
PCA - Packing Instructions	:	353
PCA - Maximum Net Quantity per Package	:	5L
CAO - Packing Instructions	:	364
CAO - Maximum Net Quantity per Package	:	60L
Disposiciones especiales	:	A3 A72 A192
ERG Code	:	3L

14.7 - Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

-

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 - Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Sustancias REACH candidates	No
Sustancias Annex XIV	No
Sustancias Annex XVII	No
Contenido de COV	No hay datos disponibles
Disposiciones comunitarias en materia de seguridad, salud y medio ambiente, leyes nacionales	Authorisations and/or restrictions on use: This product does not contain substances subject to authorisation (UK REACH - Annex XIV). This product does not contain substances subject to restriction (UK REACH - Annex XVII). Dangerous substance category per COMAH (SI 2015/483 as amended) P5a - FLAMMABLE LIQUIDS P5b - FLAMMABLE LIQUIDS P5c - FLAMMABLE LIQUIDS Poisons Act 1972 (Explosive Precursors) Regulations (as amended) Chemical name: Acetone Poisons and Explosive Precursors: Explosive precursor, Reportable.

15.2 - Evaluación de la seguridad química

Evaluación de la seguridad química realizada por el producto - No hay información disponible.

SECCIÓN 16: Otra información

Versiones de SDS

Versión	Fecha de emisión	Escritor	Descripción de las enmiendas
1,2	19/11/2024		
1,1	19/11/2024		
1	19/10/2024		

Dirty Down Thinner Solvent for Gore and Snot

Textos frases reguladoras

Eye Irrit. 2	Irritación ocular - categoría 2
Flam. Liq. 2	Líquidos y vapores inflamables. - Categoría 2
Flam. Liq. 3	Líquidos y vapores inflamables. - Categoría 3
H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H226	Líquidos y vapores inflamables.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
STOT SE 3	Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única - Categoría 3 (H336)

La información proporcionada en esta Hoja de datos de seguridad (SDS) está actualizada en la fecha en que se preparó o revisó la SDS. La implementación de las medidas proporcionadas en la SDS es responsabilidad de las empresas usuarias intermedias. Los usuarios intermedios pueden modificar las medidas de la SDS según las condiciones de su propio negocio.

*** **